

# Contraflens CFR



## Omschrijving

Inatherm contraflens type CFR wordt toegepast bij montage van een schoorsteenventilator op een dubbelwandig stalen schoorsteen kanaal i.c.m. een flens FR. De contraflenzen zijn vervaardigd verzinkt plaatstaal afgewerkt met de zelfde poeder coating als de ventilatoren.

De tuit van de FR flens wordt in het kanaal geschoven. De glaswol mat wordt op de flens gelegd met de aluminium laag naar boven gericht. Er dient een gat in de mat gesneden te worden ter grootte van de diameter van het kanaal. Daarna kan de contraflens op de glaswolmat geplaatst worden. De ventilator wordt bovenop geplaatst (zonder de montagebeugels) en middels de standaard met de CFR meegeleverde boutjes en moertjes vastgezet. Zodoende vormen ventilator, contraflens en flens één geheel. Het is sterk aan te raden de CFR middels kit aan de ventilator te bevestigen, zodat er een waterdichte afwerking verkregen wordt.

Elke ventilator heeft zijn eigen CFR contraflens die gecombineerd kan worden met een FR flens welke afgestemd is op de diameter van het rookkanaal.

De range biedt de mogelijkheid elk type ventilator te combineren met elke diameter rookkanaal.

ventilator	contra flens	schoorsteendiameter t.b.v. FR flens							
		125	150	175	200	250	300	350	400
RSV 9/160	CFR-1	FR1-125	FR1-150	FR1-175	FR1-200				
RSV 12/200 RS 9/255	CFR-2	FR2-125	FR2-150	FR2-175	FR2-200	FR2-250			
RSV 14/250 RS 12/14/285	CFR-3		FR3-150	FR3-175	FR3-200	FR3-250	FR3-300	FR3-350	
RSV 16/315/400	CFR-4				FR4-200	FR4-250	FR4-300	FR4-350	FR4-400